

# TECHNISCHE DATEN

## HEATSCOPE® SMARTBOX Steuerungsmodul

HEATSCOPE®  
Infrarot-Steuerung

somfy®  
I/O Steuerung

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Betriebsspannung</b>                            | 220-240 VAC - 50/60 Hz                                     |  |
| <b>Stromstärke</b>                                 | pro Heizstufe max. 16A Kontaktbelastung ohmsche Last       |  |
| <b>Abmessung (BxHxT)</b>                           | 100 x 170 x 35,5 mm  |  |
| <b>Gewicht</b>                                     | 0,35 kg exkl. Montageplatte<br>0,51 kg inkl. Montageplatte |  |
| <b>Steuerung</b>                                   | AN   AUS<br>100% + 50%                                     |  |
| <b>Schutzart</b>                                   | IP 65  |  |
| <b>CE-Standard</b>                                 | ja   |  |
| <b>Inklusiv-Zubehör</b>                            | Montageplatte<br>für die Wand- und Deckenmontage           |  |
| <b>Fernbedienung<br/>im Lieferumfang enthalten</b> | ja<br>HEATSCOPE® IR-Fernbedienung                          | nein<br>I/O Fernbedienung via somfy® Fach-<br>händler bestellbar |
| <b>automatische Abschaltung</b>                    | ja (deaktivierbar)<br>nach 4, 6 oder 8 Stunden             | nein   |



© MHS GmbH 2021ff. Technische und maßvolle Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Subject to technical changes, printing and typesetting errors.