



Wandleuchte „Iplio“- Edelstahl 68 106

Sicherheitshinweise:

Lassen Sie die Leuchte unbedingt von einer Elektrofachkraft anschließen! Das gesamte Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Das Produkt ist vor starker Verschmutzung zu schützen. Die Leuchte darf nur in der gleichen Stellung wie abgebildet montiert und nur mit dem angegebenen Leuchtmittel ausgestattet werden!

Montageanleitung für Wandbefestigung:

1. 2 Hutmuttern M5 mm von Anschlussdose abschrauben.
2. Innenteil der Anschlussdose herausnehmen.
3. Innenteil der Anschlussdose an die Wand anlegen und Befestigungslöcher anzeichnen.
4. Befestigungslöcher bohren und Dübel 8 mm einstecken.
5. Kabel durch den Kabeldurchführungsgummi führen, und Innenteil der Anschlussdose an die Wand schrauben (2 Schrauben 5 x 50 mm)
6. Kabel in die Anschlussklemme einklemmen **L**= schwarz/braun **PE** = grün/gelb **N** = blau.
7. Leuchte auf das Innenteil der Anschlussdose setzen und mit 2 Hutmuttern M5 mm festschrauben. (Zahnscheiben nicht vergessen)
8. Leuchtmittel einschrauben.
9. Glaszylinder über die Fassung auf das Edelstahlrohr setzen und festschrauben. (Dichtung nicht vergessen)

Beiliegendes Zubehör für Bodenmontage:

- 2 Halbrundsrauben 5 x 50mm
- 2 Dübel 8mm

Wichtiger Hinweis:

- Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, beschädigte Gläser umgehend zu ersetzen, und vom Hersteller zu beziehen.

Auswechseln des Leuchtmittels:

1. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen. (Verbrennungsgefahr)
2. Schrauben Sie den Glaszylinder ab.
3. Wechseln Sie das Leuchtmittel aus der Fassung E 27.
4. Glaszylinder wieder aufschrauben und Dichtung nicht vergessen.

Technische Daten: Spannung: 230 V 50 Hz



Schutzklasse: I

Schutzart: IP 44

Fassung: E 27

Leuchtmittel: 1 Glühlampe E 27 max. 100 W

- Um eine Beeinträchtigung der Edelstahl-Oberfläche durch Umwelteinflüsse entgegenzuwirken, empfehlen wir von Zeit zu Zeit eine Reinigung mit einem herkömmlichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger. Um Korrosionsschäden vorzubeugen, sind Staubablagerungen von anderen Metallen wie z.B. Stahl, Messing usw. umgehend zu entfernen. Ebenso ist der Kontakt mit diesen Metallen zu meiden. Bei Montage nur Edelstahl-Schrauben verwenden!